



<http://www.dovre.de>

## Technische Daten: TAI45M



<b>Produkt Name:</b>	TAI45M
<b>Serie</b>	TAI
<b>Typ</b>	freistehend
<b>Stil</b>	Modern
<b>Brennstoff</b>	Holz, Antrazit, Braunkohlebrikett
<b>Artikel-Nummer:</b>	01.91429.000
<b>Maße BxHxT:</b>	615x800x465 mm
<b>Gewicht:</b>	170 kg
<b>Länge der Holzscheite:</b>	45 cm
<b>Nennwärmeleistung:</b>	9 kW
<b>Minimale Leistung:</b>	3 kW
<b>Maximale Leistung:</b>	11 kW
<b>Kapazität:</b>	180 m <sup>3</sup>
<b>Wirkungsgrad:</b>	75.3
<b>CO-Emission (13% O<sub>2</sub>):</b>	0.09 %
<b>Staub Emission:</b>	13 (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>Verbrennungssystem:</b>	code_smoke_exhaust_-
<b>Ø Rauchrohranschluss:</b>	150 mm
<b>Höhe Rauchrohranschluss:</b>	665 mm
<b>Position Rauchrohranschluss:</b>	Hinteranschluss
<b>Durchschnittliche Abgastemperatur:</b>	395 °C
<b>Mindestförderdruck:</b>	12 mbar
<b>Abgasmassenstrom:</b>	8.5 g/s
<b>Abstand zu brennbaren Gegenständen:</b>	300 mm
<b>Hinten:</b>	
<b>Abstand zu brennbaren Gegenständen:</b>	450 mm
<b>Seitlich:</b>	
<b>Abstand zu brennbaren Gegenständen: im</b>	800 mm
<b>Strahlungsbereich:</b>	
<b>Hitzeschild:</b>	kein
<b>Konvektionsmantel:</b>	code_convmantle_-
<b>Boden:</b>	Rüttelrost
<b>Aschenlade:</b>	inclusive
<b>Stufe 2 BImSchV:</b>	ja
<b>Eignung zur Mehrfachbelegung:</b>	ja
<b>HKI Datenbank:</b>	ja
<b>Gebälse:</b>	code_ventilator_-
<b>Gebälse Kapazität :</b>	- m <sup>3</sup> /h
<b>Elektrischer Anschluss:</b>	- V
<b>Max Wärmeabgabe Verbindungen:</b>	-
<b>Ø Wärmeabfuhr Verbindungen:</b>	- mm
<b>Thermostat:</b>	code_thermostat_ ja

